

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Haftfettsspray weiß

**Haftfettsspray** weiß ist ein Allroundschmierfett auf Lithiumkomplexseifenbasis mit weißen Festschmierstoffen für Dauer- und Langzeitschmierung.

**Haftfettsspray** weiß ist besonders geeignet für hochbelastete Gleit-, Wälz-, und Gelenklager, Spindeln und Führungen an Maschinen der Lebensmittel-, Getränke-, Textil-, Bekleidungs-, Papier- und Kartonagenindustrie und an feinmechanischen und Haushaltsgeräten.

Haftfettsspray weiß gewährt Langzeitschmierung mit möglicher Verlängerung der Schmierintervalle infolge Doppelschmierwirkung, und gewährt lange Funktionsicherheit teurer Anlagen bei weniger Ausfallzeiten und Instandsetzungen.

### Vorteile und Nutzen des Haftfettes:

- Sicherheitsschmierfett bei verschmutzungsfreien Schmierstellen
- hohe Wirksamkeit durch Doppelschmierung in optimaler Kombination
- Wirtschaftlich infolge Verlängerung der Schmierintervalle
- sehr alterungsbeständig
- thermisch hochbelastbar
- mechanisch hochbelastbar
- walkstabil
- wasserbeständig
- korrosionsschützend
- Gebrauchstemperatur von -30 °C bis +120 °C.

### Anwendung:

Reinigung von Schmierstellen sowie Entfernen alter Fettreste.

Dose vor Gebrauch intensiv (ca. 2 min) schütteln, bis Mischkugel gut hörbar ist. Haftfettsspray im Abstand von ca. 20 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nach Gebrauch Dose kopfstehend leersprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.