

# TECHNISCHES MERKBLATT

## KONTAKT-SPRAY

**Kontakt-Spray** ist vielseitig einsetzbar.

**Kontakt-Spray** beseitigt Kriechströme und Spannungsverluste, hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse, etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten; erleichtert reibungslosen Stromdurchfluß, wirkt harzlösend, weshalb nicht auf Wickelungsstationen und ähnlichen Verbindungen gesprüht werden soll.

**Kontakt-Spray** unterwandert und verdrängt Wasser. Schützt nachhaltig vor eindringender Feuchtigkeit, verhindert dadurch die Entstehung der bereits o. g. Kriechströme. Löst oxidierte Kontaktstellen und schützt sie dauerhaft vor Rost und Korrosion.

### Anwendung:

Dose kräftig schütteln. Verschmutzte und konservierende Stellen wie Stecker, Kabel, Verteilerkappen besprühen und einwirken lassen. Überschüssiges Material mit einem Lappen aufnehmen.

Bei starker Verschmutzung Vorgang eventuell wiederholen.

### Liefergrößen:

Aerosolbehälter 300 ml und 400 ml; Kanister- bzw. Faßware auf Anfrage.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.