

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Schwarz glänzend

**Lackspray schwarz glänzend** stellt sich als schnelltrocknendes Kombinationslacksystem mit hoher Kratzfestigkeit und Elastizität dar.

Die Hauptanwendung findet sich in der dekorativen Gestaltung von Metall- und Kunststoffteilen im Bereich von Fahrzeugen, „Do it yourself“, und vielen anderen Bereichen.

### **Eigenschaften**

Lackspray schwarz glänzend ist ein hochwertiger, schnelltrocknender Lack auf Acrylharz-Basis. Er kann obwohl auf Neu- als auch auf Altlackierungen eingesetzt werden.

- Universell anwendbar
- Haftet auf Metall, Holz, Beton, Polyester, auf lackiertem oder grundiertem Untergrund
- Einfache Verarbeitung
- Schützt vor Rost und Steinschlag
- Witterungsbeständig
- Rinnt nicht
- Sehr ergiebig

### **Verarbeitung**

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 16°C und 25°C. Auftragsflächen entrostet, aufrauen und staubfrei machen. Dose ab dem hörbaren Klappern der Kugeln etwa zwei Minuten kräftig schütteln. Aus einem Abstand von 20 bis 25 cm die zu behandelnde Fläche in Kreuzgängen besprühen.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.