

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Motorschutzlack

**Motorschutzlack** ist ein hochhitzebeständiger transparenter Klarlack, der optimalen Schutz vor Korrosions- und Oxidationsschäden bietet und dem Motor ein neuwertiges Aussehen verleiht.

**Motorschutzlack** versiegelt Motor- und Aggregatteile einschließlich Batterie, Schläuche und Zündkabel. Der Lack schützt vor Nässe, Salz und Schmutzwasser und verleiht dem Motor neuen Glanz.

Neue Schmutzbildung wird verzögert und eine spätere Reinigung wird erleichtert.

### Anwendung:

Nach der erfolgten Motorwäsche den Motorblock und den Motorinnenraum abtrocknen lassen. Dose intensiv schütteln und anschließend den Motorraum aus einer Entfernung von 25-30 cm gleichmäßig einsprühen und 30 Minuten trocken lassen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

### Technische Daten:

Staubtrocken [20°C]	ca. 7 min
Griffest [20°C]	ca. 12 min

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.