

TECHNISCHES MERKBLATT

Universal Trenn- und Gleitmittel

Universal Trenn- und Gleitmittel auf der Basis von PTFE.

Universal Trenn- und Gleitmittel auf der Basis von PTFE, stellt sich als wasserabweisendes, fettfreies Trenn- und Gleitmittel dar.

Universal Trenn- und Gleitmittel findet seinen Hauptanwendungszweck als Trennmittel bei der Fertigung von Thermo- und Duroplasten sowie Elastomeren.

Eine weitere Verwendung findet Universal Trenn- und Gleitmittel bei der Holzverarbeitung sowie in graphischen Gewerbe als Gleit- und Schmiermittel für Sägen und Druckpressen.

Die besonderen Vorzüge von Universal Trenn- und Gleitmittelspray sind:

- schnelltrocknender, farbloser Film
- geringer Trennfilmaufbau
- hohe Temperaturbeständigkeit bis 260°C

Verarbeitung:

Den Aerosolbehälter vor Gebrauch intensiv, mindestens 2 Min. nach Hörbarwerden der Kugeln, schütteln. Universal Trenn- und Gleitspray im Abstand von 20 - 25 cm gleichmäßig als dünnen Film auf die Trenn- oder Gleitfläche auftragen.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.