

Technisches Merkblatt

Unterbodenschutz Schwarz

Unterbodenschutz ist überlackierbar, schützt vor Steinschlag und verhindert Rostbildung.

Eigenschaften

Unterbodenschutz ist ein dauerhafter, elastischer Steinschlag- und Korrosionsschutz auf Kautschuk-Kunststoffbasis mit Anti-Dröhn-Effekt.

Weitere Eigenschaften sind:

- Saubere und leichte Verarbeitung innen und außen
- Nicht tropfend - kein Spritznebel
- Schnelltrocknend und überlackierbar (bei +20°C nach ca. 8 Stunden mit handelsüblichen Lacken)
- Gute Standfestigkeit
- kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig sowie abriebfest

Anwendungsgebiete

Unterbodenschutz ist besonders geeignet für Fahrzeugunterböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller, Wagentüren, Kanten, Nahtstellen, Heckpartien, Motorhauben, Kofferraumdeckel, usw.

Verarbeitung

Dose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln schütteln. Die zu behandelnden Teile müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Rost sein. Unterbodenschutz in möglichst gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen. Motoren-, Bremsen- und Auspuffteile sowie bewegliche Teile nicht besprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.